

Pneumatska creva – poliamid PA12

Zahvaljujući uskim tolerancijama spoljašnjeg prečnika idealna su za upotrebu kod automatskih pneumatskih priključaka.


Visoka čvrstoća, izuzetna dugotrajnost i stabilnost na visokim temperaturama omogućuju široku primenu u različitim industrijama u sistemima za razvod komprimovanog vazduha i vakuuma.

Temperaturni opseg: -40 °C do +80 °C



Model	Lager	Spoljašni prečnik (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Debljina zida (mm)	Težina (g/m)	Min. radijus savijanja (mm)	Radni pritisak (bar) 23 °C
PA12 4/2	✓	4	2	1	9.8	15	44
PA12 4/2.5		4	2.5	0.75	8	15	30
PA12 4/2.7		4	2.7	0.65	7.1	20	25
PA12 6/4	✓	6	4	1	16.4	30	26
PA12 8/5		8	5	1.5	32.1	30	30
PA12 8/6	✓	8	6	1	23	50	19
PA12 10/7		10	7	1.5	42	50	23
PA12 10/7.5		10	7.5	1.25	36	60	19
PA12 10/8	✓	10	8	1	29.6	80	14
PA12 12/9		12	9	1.5	51.9	75	19
PA12 12/10	✓	12	10	1	36.2	115	12
PA12 14/10		14	10	2	79.1	75	22
PA12 14/11		14	11	1.5	61.8	100	16
PA12 14/12	✓	14	12	1	42.9	155	10
PA12 15X12		15	12	1.5	66.8	115	14
PA12 16/12	✓	16	12	2	92.3	95	19
PA12 16/14		16	14	1	49.5	205	8
PA12 18/14		18	14	2	105.5	125	16
PA12 18X15		18	15	1.5	81.6	170	12
PA12 22/18		22	18	2	132	185	13
PA12 22/19		22	19	1.5	101.4	255	9

Radni pritisak u funkciji temperature



Dijagram prikazuje pad vrednosti radnog pritiska u % u zavisnosti od radne temperature